




※**原寸サイズ**で作成してください。


※**カットライン**を含め、すべて赤枠内に収めて作成してください。

▼差入口・ツメはこちらのカットパスをご利用ください。※**拡大縮小不可**

【差込ツメ】



【台座用穴】



赤枠内に製作可能な内訳は、背景 1 点/台座 1 点/その他パーツ 5 点までとなります。



アクリルジオラマ作成のご注意



- 10cm以上幅がある場合は、差込ツメを2つ付けてください。
- 赤枠内でカットパスを配置する際には、5mm以上空けてください。
- 台座の穴位置が近いと、アクリルスタンドが差込めない場合がありますので間隔をあけて配置してください。
- カットパスのデータに尖った部分があると、ケガや破損の原因となりますので、先端は丸みをもたせてください。
- カットパスを作成する際、必ずパスを繋げてください。パスが閉じられていないとエラーの原因になります。
- デザインとカットパスの間は2mm以上空けてください。
- 画像データは350dpi以上で配置し、埋め込みをお願いいたします。
- 差込ツメはデザインの中心になるよう配置してください。パスファインダーの「合体」でカットパスとアタッチメントのパスを一つにします。
- 台座も本体と同じく、デザインとカットパスの間は2mm以上空けてください。
- カットパス・表デザイン・白押さえはレイヤーを分けて入稿ください。
- 白押さえデータはK100%で作成してください。
※白押さえのないデータは半透明のようにデザインが透けてみえます。